

Produktinformation

Gewebes Schleifband AB634 PyraCut®

Unterlage:	XF-Gewebe
Kornart:	Aluminiumoxid in Mikroreplikation (Pyramidenstruktur)
Körnung:	D160 / 100 / 80 / 65 / 45 / 30 / 16 / (6) / (5)
Bindung:	Kunstharz, Schleifhilfsmittel



Anwendungsempfehlung:

Schleifen von Edelstahl, Titan und hochlegierten Stählen im Feinschliff.

Vorteile:

- hoher, gleichmäßiger Abtrag bei niedrigem Anpressdruck
- konstante Oberflächengüte
- Reduzierung von Schleifschritten bis zum Feinschliff
- kühl schleifend

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.