

Produktinformation

AB-SW 200 Satinierwalzen



Produktaufbau: Schleifgewebelamelle Radial aufgebaut

Kornart: Aluminiumoxid

Körnung: 40 - 320

Bindung: Kunstharz

Kern: 19mm Bohrung mit 4 Keilnuten

Anwendungsempfehlung: Schleifen von vielen Stahl- und Edelstahllegierungen, Aluminium, Verbundwerkstoffen und Holz

AB-SW200 Satinierwalzen ausgestattet mit 19mm Bohrung und Keilnuten passen auf alle handelsüblichen Satiniermaschinen.

Zum Entfernen von Rost, Oxidschichten und leichten Kratzern. Auf Metallen zum kräftigen Strukturieren und Satinieren von größeren Flächen (vorwiegend im Behälter- und Apparatebau) geeignet.

Vorteile: gleichbleibendes Schliffbild mit hoher Standzeit

Schneller Wechsel von Körnungen möglich

Für Trockenschliff geeignet

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften wie Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz.

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach dem kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Abratec GmbH

Wolfsbach 6

33729 Bielefeld